



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI N.4 FRANTUMATO 15/25

Rev. 08 del 18.01.2021 - Pagina 1 di 1



<b>1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b>	<i>Frantumato 15/25</i>
<b>2. Identificazione del prodotto</b>	<i>Aggregato naturale grosso 12,5/31,5</i>
<b>3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13043:2002/AC:2004</b>	<i>Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico</i>
<b>4. Nome ed indirizzo del produttore</b>	<i>CAVE ASFALTI DELL' AGNESE s.r.l. - via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in piano (PN)</i>
<b>5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione</b>	<i>2+</i>
<b>6. Organismo notificato</b>	<i>L'organismo notificato RINA Services S.p.A., n. 0474, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 0474-CPR-0222</i>
<b>7. Prestazione dichiarata secondo EN 13043:2002/AC:2004</b>	
Si allega scheda di marcatura CE (allegato n.1) con indicate le prestazioni del prodotto del prodotto:	
<input type="radio"/> Frantumato 15/25 - Aggregato naturale grosso 12,5/31,5	
<b>8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui all'allegato n°1</b>	
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.	

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Roveredo in piano (PN), 18.01.2021

LEGALE RAPPRESENTANTE - Dell'Agnese Massimo

Firma

Allegato: n°1 copia delle informazioni di accompagnamento di marcatura CE del Frantumato 15/25 - Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico



0474

## SCHEMA DI MARCATURA

Allegato n°1 alle DoP N.4  
rev.00CAVE ASFALTI DELL' AGNESE s.r.l. - via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in piano (PN)  
Sito produttivo e deposito: Cava Lovere-Ferro - Roveredo in piano (PN)

08

0474-CPR-0222

Descrizione prodotto **FRANTUMATO 15/25**

N° norma europea	EN 13242:2002+A1:2007	EN 12620:2002+A1:2008	EN 13043:2002	EN 13139:2002
Titolo della norma	Aggregati per materiali non legati elegati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	Aggregati per calcestruzzo	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	Aggregati per malta
Denominazione da norma			Aggregato naturale grosso 12,5/31,5	
<b>REQUISITI GEOMETRICI</b>				
Dimensione degli aggregati			12,5/31,5	
Granulometria	Generalità		G <sub>c</sub> 90/10	---
	Aggregato grosso		G <sub>25/15</sub>	---
	Aggregato fine ed in frazione unica	---	G <sub>1C</sub> NR	---
Forma dell'aggregato grosso	Appiattimento		F <sub>10</sub>	---
	Forma		S <sub>15</sub>	---
Contenuto di conchiglie nell'aggregato grosso	---		---	---
Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi	---	---	C <sub>100/0</sub>	---
Spigolosità dell'aggregato fine	---	---	E <sub>cs</sub> NR	---
Contenuto di fini			f <sub>0,5</sub>	---
Qualità dei fini	Equivalente in sabbia (SE)		---	---
	Blu di metilene (MB)		MB <sub>r</sub> NR	---
<b>REQUISITI FISICI</b>				
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	Los Angeles		LA <sub>20</sub>	---
	Valore d'urto		SZ NR	---
Resistenza alla levigabilità e all'abrasione dell'aggregato grosso da utilizzare per strati di usura	Valore di levigabilità (VL)	---	---	---
	Resistenza alla levigazione	---	PSV <sub>43</sub> (*vd Frant. 8/15)	---
	Resistenza all'abrasione superficiale (AAV)	---	AAV <sub>10</sub> (*vd Frant. 8/15)	---
	Resistenza all'usura	---	M <sub>DE 10</sub> (*vd Frant. 8/15)	---
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	---	A <sub>N</sub> NR	---
Massa volumica delle particelle			2,82 Mg/m <sup>3</sup>	---
Assorbimento di acqua			0,9%	---
Massa volumica in mucchio			NPD	---
Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati			---	---
<b>REQUISITI CHIMICI</b>				
Composizione chimica			Petrografia	---
Contaminanti leggeri grossi			m <sub>PLC</sub> 0,1	---
Solfato solubile in acido			---	---
Zolfo totale			---	---
Solfato idrosolubile			---	---
Cloruri			---	---
Altri componenti	Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele con leganti idraulici	---	---	---
	Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria	---	V NR	---
	Componenti idrosolubili	---	---	---
	Impurità	---	---	---
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	---	---	---
	Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni in calcestruzzo	---	---	---
	Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta	---	---	---
Perdita al fuoco	---	---	---	---
<b>REQUISITI DI DURABILITA'</b>				
"Sonnenbrand" del basalto			SB NR	---
Resistenza al gelo e disgelo	Petrografia		---	---
	Assorbimento di acqua		0,9%	---
	Gelo e disgelo		F <sub>1</sub>	---
	Prova solfato di magnesio		---	---
Resistenza allo shock termico			V <sub>LA</sub> 1	---
Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi			a 6 ore: 90% a 24 ore: 70%	---
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento			---	---
Reattività alcali-silice			---	---
Sostanze pericolose	Emissione di radioattività		Non radiattivo	---
	Rilascio metalli pesanti		Entro i limiti di soglia previsti dal D.M. 186/06	---
	Rilascio idrocarburi poliaromatici			---
	Rilascio di altre sostanze pericolose			---

CURVA TIPICA (*)	
Vagli (mm)	Pass. (%)
80	100,0
63	100,0
40	100,0
31,5	100,0
20	79,3
16	35,1
14	16,1
12,5	6,1
10	1,3
8	0,7
6,3	0,4
4	0,2
2	0,2
1	0,1
0,500	0,1
0,250	0,1
0,125	0,1
0,063	0,1

NOTA 1	
Natura petrografica	
Clasti di varia natura tra cui rocce carbonatiche e rocce silicoclastiche in presenza maggiore; in minore quantità rocce magmatiche e metamorfiche. Tra le rocce carbonatiche presenza di calcari micritici e dolomitici; tra le rocce magmatiche presenza di graniti. Presenti clasti di natura silicoclastica (arenarie). Da un punto di vista mineralogico presenza di calcite e/o dolomite (rocce carbonatiche), quarzo e feldspati (rocce magmatiche) fillosilicati e plagioclasio (rocce metamorfiche).	

NOTA 2	
Provenienza	
Cava Lovere-Ferro - Roveredo in Piano (PN)	

Legenda:	--- Non prevista dalla norma
Data emissione documento:	18/01/2021
(*) Curva tipica aggiornata al:	18/01/2021
Requisiti aggiornati al:	18/01/2021

**CAVE ASFALTI  
di DELL'AGNESE S.r.l.  
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)**

