



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
R24 - BINDER 0-20 MODIFICATO -
CAM**

CB 20 BINDER PMB 45/80-70

Rev. 00 del 14/04/2025 - Pagina 1 di 1



0474
EN 13108-1:2006/AC:2008
08

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	R24 - BINDER 0-20 MODIFICATO - CAM
2. Identificazione del prodotto	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo, CB 20 BINDER PMB 45/80-70
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13108-1:2006/AC:2008	Strade, aeroporti ed altre aree trafficate.
4. Nome ed indirizzo del produttore	Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	L'organismo notificato RINA Services S.p.A., n. 0474, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0474 - CPD - 0224
7. Prestazione dichiarata secondo EN 13108-1:2006/AC:2008	
Si allega copia delle prestazioni dichiarate di marcatura CE del prodotto: <ul style="list-style-type: none">• R24 - BINDER 0-20 MODIFICATO - CAM – CB 20 BINDER PMB 45/80-70 (Allegato al DoP)	

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 e conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Nome e funzione: Dell'Agnese Massimo - Presidente

Firma

Roveredo in Piano (PN), 14.04.2025



SCHEDA DI MARCATURA CE

Allegato al DoP

0474

Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)
 Impianto di produzione: Via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)

25


Prove secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento

REQUISITI GENERALI + EMPIRICI

Denominazione del produttore:	R24 - BINDER 0-20 MODIFICATO - CAM	Impiego previsto	EN 13108- 01:2006				(UNI EN 12697-2)	
Denominazione secondo norma:	CB 20 BINDER PMB 45/80-70			Vagli mm	Passante %			
REQUISITI GENERALI								
CONTENUTO DI VUOTI (UNI EN 12697-8)	CONTENUTO DI VUOTI MAX (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)		Vmax6,0					
	CONTENUTO DI VUOTI MIN (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)		Vmin3,0					
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)			vedi a lato					
REQUISITI EMPIRICI								
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)			D= 20 mm					
CONTENUTO DI LEGANTE (UNI EN 12697-1)	MINIMO		Bmin4,0					
VALORI MARSHALL (UNI EN 12697-34) (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)	STABILITA' MARSHALL MAX		---					
	STABILITA' MARSHALL MIN		Smin12,5					
	SCORRIMENTO MARSHALL		F3					
	QUOZIENTE MARSHALL		Qmin3,5					
CONTENUTI DI VUOTI A 10 ROTAZIONE (UNI 12697-31)	MINIMO		V10min10					
Temperatura (UNI EN 12697-13)			140-180 °C					
VUOTI RIEMPITI CON BITUME (UNI EN 13108-20)	MINIMO		VFRmin65					
	MASSIMO		VFBmax80					
VUOTI PRESENTI NELL'AGGREGATO MNINERALE (UNI EN 13108-20)	MINIMO		VM Amin10					
SENSIBILITA' ALL'ACQUA (UNI EN 13108-20)	RAPPORTO DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE INDIRETTA		ITSRNR					
RESISTENZA ALL'BRASIONE DA PNEUMATICI CHIODATI (UNI EN 13108-20)	VALORE MASSIMO DI ABRASIONE		AbrNR					
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE PERMANENTE (UNI EN 13108-20)	DISPOSITIVO DI GRANDI DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE		PNR					
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: INCLINAZIONE DELLA TRACCIA DELLE RUOTE		WTS AIRNR					
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE		PRDAIRNR					

Vagli mm	Passante %
31,5	100
20	95
16	83
14	77
12,5	73
10	67
8	60
6,3	54
4	45
2	33
1	23
0,500	16
0,250	12
0,125	9
0,063	6,9

Nota 1



Data emissione documento:	14/04/2025
(*) Curva tipica aggiornata al:	14/04/2025
Requisiti aggiornati al:	14/04/2025

**CAVE ASFALTI
di DELL'AGNESE S.r.l.**
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)